Le système le plus efficace pour raccorder des panneaux







Tolérance de décalage latérale

- **Positionnement simple** de la machine suivant le marquage
- **Butée et autres aides de positionnement surperflues**
- **Grande flexibilité** lors du montage (insertion de biais par rapport à l'axe d'insertion possible)

Usinage identique des 2 côtés

- **Gain de temps notable**
- Aucun changement de profondeur de fraisage, donc **aucune source d'erreur**

Principe de fraisage éprouvé

- **Sans changement d'outil**, fraisage de 13 différents éléments d'assemblage
- **Haute précision** même avec **une méthode de travail rapide**
- **L'outil ne pourra assurément pas «s'égarer»**
- Rainure précise et propre même **sans aspiration**
- **Frais d'entretien minimes** pendant toute la durée de vie de la machine
- Maintenance de l'outil comprend **seulement 1 outil** (affûtage ou remplacement)

Élément d'assemblage fin et plat avec une petite profondeur de montage

- **Même de fines pièces de bois** de 8 ou 10 mm peuvent être raccordées avec n'importe quel angle (onglets)
- Éléments d'assemblage **résistants à la torsion**
- Éléments d'assemblage à un prix compétitif
- Faible dégradation du matériau des pièces à usiner

Classic X

Contenu de la livraison
Machine complète I Fraise en métal dur I Raccord d'aspiration I Équerre de butée I Plaque auxiliaire de 4 mm I Jeu d'outils I Mode d'emploi I Coffret en bois, systainer ou carton

Données techniques

Puissance:	780 W
Voltage:	230 V ou 120 V
Vitesse de rotation:	10'000 min^{-1}
Fraise:	fraise métal dur 100 × 4 × 22 mm
Dents:	Z6 (3+3) dents alternées
Profondeur de fraisage max:	20 mm
Poids:	3.0 kg

Classic X	N° d'art.
Coffret en bois	**01 101600**
Systainer	**01 101600S**
Carton	**01 101600K**

Garantie de livraison
10 ans sur les pièces de rechange et les accessoires

Points centraux des applications

Raccords de plaques fixes I Assemblages démontables I Ameublement I Aménagement de magasins I Décoration intérieure I Stands d'exposition I Réalisation de joints d'ombre I Réparations de bois I Joint embrevé et assemblage à fausse languette pour sols et cloisons

Accessoires

Fraise à rainurer métal dur **01 132106**
Ø 100 × 4 × 22 mm, Z6 dents alternées, avec disque de distance, Fraise standard

Fraise à rainurer métal dur **01 132009**
Ø 78 × 3 × 22 mm, Z4, Z4, 4 trous, avec moyeu pour lamelle en bois H9

Fraise métal dur avec plaquettes amovibles **01 132108**
Ø 100 × 8 × 22 mm, Z4 + V4, 4 trous, pour éléments d'assemblage Clamex S-18

Gabarit de perçage 30° – 150° **01 125240**
(60 mm) incl. foret pour éléments d'assemblage Clamex S-18

Fraise métal dur **01 132217**
Ø 100 × 8 × 22 mm, Z4, 4 trous pour bouchons Minispot gr. 2

Lames de scie métal dur **01 132350**
Ø 100 × 2.4 × 22 mm, Z20, 4 trous pour joints d'ombre

Patin de guidage **01 251057**
pour protéger mur et machine

Dispositif de coupe Nova **01 121280**
Pour couper des arêtes saillantes en bois et plastique jusqu'à 18 mm

Encolleur Minicol **01 175500**
Appareil à encoller universel avec un socle stable en bois massif
Mod. KS avec buse en matière plastique

Kit de serre-joints 20 cm **01 175021**
La répartition régulière de la pression exercée garantit des angles corrects
1 jeu de serre-joints I 8 m de sangle I 4 pièces profilés d'angle 20 cm

Fabricant:

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH–4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com

Distribution:

Lamello Belgium N.V.

Staatsbaan 305
BE–9870 Zulte
Tel. +32 56 62 79 50
Fax +32 56 60 09 95
info@lamello.be
www.lamello.be

ClassicX 08/12 N° d'art. 98110051R

swiss made

Lamello

Classic X

Nouveau

Établie, rapide et polyvalente

Le système d'assemblage parfait pour un travail simple, rapide et précis

Utilisation polyvalente avec 15 éléments d'assemblage différents …

Sans changement d'outils fraisage de 13* éléments d'assemblage différents

Lamelles en bois originales

20*

10*

0*

La grande lamelle en bois S6*

Duplex*
Charnières pour meubles



La petite lamelle en bois H9

Fraise métal dur 3 mm

Clamex S-18
Élément d'assemblage démontable à visser

Fraise métal dur à plaquettes amovibles 8 mm

E20-L*
Lamelle auto-serrante



Simplex*
Élément à coulisser à coller avec PUR

E20-H*
Lamelle auto-serrante

Fast*
Élément à emboîter avec arêtes coupantes

K20*
Lamelle de maintien



Metal*
Élément à coulisser à visser



C20*
Lamelle pour Corian

Champ*
Élément à coulisser à coller avec PUR



et 4 rainures supplémentaires

Fraiser des rainures en continu
pour joint embrevé et assemblage à fausse languette

Fraise métal dur à rainurer standard 4 mm

Coupe de joints d'ombres
Joints de distance pour plafonds en lambris, parquets ou sol stratifié

Patin de guidage et lame de scie métal dur

Réparations de bois
pour raccomoder poches de résines et petites fissures

Fraise métal dur pour minispot gr. 2

Coupe
Pour couper à fleur des bords en bois massif ou plastique

Dispositif de coupe Nova et lame de scie métal dur

Rapide et économique

Équerre de butée multifonctions incluse dans le volume de livraison

Butées bord à bord eds 2 côtés plaque de base, butée orientable et équerre de butée sont des 2 côtés en affleurement, ce qui permet un positionnement efficace de la machine sur le bord extérieur de l'ouvrage

Stabilité verticale assurée par la butée mise sur la plaque de base comme agrandissement de la surface d'appui

Parfaite précision des onglets
grâce à la butée de la surface extérieure pour des angles de 22.5 et 45°

Réglage variable de la position de rainure par rapport à la surface de butée 0 – 50 mm

Butée orientable avec pivot fixe

Des 2 côtés exactement la même distance au fraiseur = 8 mm
permet le changement de la surface de butée de la butée orientable **1.** à la plaque de base **2.**, particulièrement intéressant pour les cloisons



Butée avec le butoir orientable
avec la plaque de 4 mm pour un mur de séparation de 12 mm (rainure centrale)



Butée avec la plaque de base
la partie latérale une fois abaissée (décalage de 4 mm) sert de surface de butée



– **La sûreté de fonctionnement** garantit toujours des rainures précises et parallèles
– **Aucune source d'erreur ou inexactitudes** puisque la hauteur ne peut être changée

Surfaces de butée précises et bien travaillées

– **Surfaces de butée usinées CNC et de haute précision** pour un **positionnement exact** sur la pièce d'ouvrage

– **Glissière de précision solide permet** la réalisation de rainures précises et parallèles pour un assemblage minutieux des pièces d'ouvrage